

SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP55

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.COMP.IP55 PO (192-240 MOD.) VACÍO

Referencia:

55SUP192-240PO

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución de superficie compacto IP55
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1810x730x250 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre de 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	58,9
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	1,2 mm
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044043760
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP55

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.COMP.IP55 PO (192-240 MOD.) VACÍO

Referencia: 55SUP192-240PO



Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/55SUP192-240PO.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/55SUP192-240PO.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/55SUP192-240PO.stp>



Entrada de cables: (AnchoxProf.) 500x80 mm
Sujeción a pared: -
Espacio útil interior: (B) 1600 mm
Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado montado en embalaje único que contiene, armario, puerta, bastidor, zócalo y bolsa de accesorios. Armarios suministrados con bastidor modular, sin tapas ni raíles DIN. Zócalo de 100 mm incluido.

Aplicaciones recomendadas:

Grandes instalaciones del sector terciario y residencial. Uso en interiores, centros comerciales, hospitales, edificios públicos, etc.