

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 1800x1000x600 PT/SP DOBLE-IP55

Referencia:

**ENL18010060PT/DC**

### Características:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tipo de producto:</b>          | Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)   |
| <b>Dimensiones exteriores:</b>    | (AxBxC) 1800x1000x600 mm   |
| <b>Instalación:</b>               | Superficie   |
| <b>Tipo de puerta:</b>            | Puerta transparente doble asimétrica (PT600+PO400)   |
| <b>Tipo de cierre:</b>            | Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016 |
| <b>Acabado de superficie:</b>     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.   |
| <b>Color:</b>                     | RAL 7035   |
| <b>Descripción placa:</b>         | Sin placa de montaje   |
| <b>Peso (kg):</b>                 | 121,6  |
| <b>Materiales:</b>                | Acero laminado en frío EN 10130+A1   |
| <b>Espesor:</b>                   | Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.  |
| <b>Junta de estanqueidad:</b>     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado   |
| <b>Material de la puerta:</b>     | Cristal templado de 4 mm de espesor  |
| <b>Capacidad:</b>                 |  |
| <b>Carga máxima del armario:</b>  |  |
| <b>Carga máxima de la placa:</b>  |  |
| <b>Carga máxima de la puerta:</b> |  |

### Datos técnicos:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Grado de protección:</b>           | IP55                  |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>      | NEMA 1, 12            |
| <b>Resistencia al impacto:</b>        | IK09                  |
| <b>Rango de temperatura ambiente:</b> | -25 °C / +60 °C       |
| <b>Tensión máxima de empleo:</b>      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Directiva:</b>    | 2014/35/EU                   |
| <b>Normas:</b>       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| <b>Certificados:</b> | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Cod. EAN:</b>         | 8431044010526 |
| <b>Cod. Arancelario:</b> | 85.38.10.00   |
| <b>ETIM 8.0:</b>         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 1800x1000x600 PT/SP DOBLE-IP55

Referencia: ENL18010060PT/DC



Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL18010060PTDC.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL18010060PTDC.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL18010060PTDC.stp>



**Entrada de cables:** (AnchoxProf.) 770x510 mm  
**Sujeción a pared:** -  
**Espacio útil interior:** (AltoxAnchoxProf.) 1710x910x510 mm  
**Nº Bisagras:**

**Dimensiones hueco empotrar:** -  
**Material sujeción a pared:**  
**Pta. Cristal (Hueco visto):** (AltoxAncho) 1586x420 mm  
**Nº Perfiles en puerta:**

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.