

Ficha técnica

V02 - 05-2023

ARANDELA PVC

Descripción y Aplicación

Arandela de PVC destinada para garantizar la estanqueidad en el uso de fijaciones Onduline como: clavo taco, clavo esprial, tirafondos, etc.

Características técnicas

Propiedades	Unidades
Largo	2 cm
Ancho	2 cm
Alto	0,3 cm
Diámetro total del cuerpo (Ø)	10 mm
Diámetro del hueco	≈ 5 mm
Material	PVC
Color	Rojo / Negro



Instalación



Embalaje

Bolsas de 200 Ud.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C

onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company



Onduline®
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.