

Ficha técnica

V02 - 05-2023

BROCA TACO CLAVO

Descripción y Aplicación

La BROCA para el CLAVO TACO de Onduline, está especialmente indicada para perforar soportes de hormigón y la posterior introducción de la fijación del CLAVO taco 7 - 9 - 13 cm.

La BROCA para el CLAVO NYLON es un broca de martillo SDS PLUS, con flautas dobles y una punta plana.

Características técnicas

Propiedades	Unidades
Longitud total	160 - 210 mm
Longitud útil	100 - 150 mm
Diámetro base Ø	5 mm
Material del segmento	Carburo grado YG8
Material de base	40 CR

Embalaje

Bolsa 10 Ud.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C



Detalle de la broca



onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company



Onduline[®]
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.