

# SERIE ABS BASIC

## ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 400x300x220

Referencia:  
**ABS403022**

### Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 400x300x220 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre triangular.
Acabado de superficie:	Doble aislamiento: Clase II
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Placa de montaje de acero galvanizado 1 mm
Peso (kg):	3,4
Materiales:	HB ABS
Espesor:	
Junta de estanqueidad:	
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

### Datos técnicos:

Grado de protección:	IP54
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / IEC 62208
Certificados:	



### Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044370200
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

# SERIE ABS BASIC

## ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 400x300x220

Referencia: ABS403022



Plano Genérico

**Plano detallado:**  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ABS403022.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ABS403022.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ABS403022.stp>

**Entrada de cables:**

**Sujeción a pared:**

**Espacio útil interior:**

**Nº Bisagras:**

(FxG) 280x225 mm

(DxE) 357x250 mm

**Dimensiones hueco empotrar:**

**Material sujeción a pared:**

**Pta. Cristal (Hueco visto):**

**Nº Perfiles en puerta:**

-

### Sostenibilidad:

RoHS

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Especialmente diseñado para dar respuesta a las exigencias del sector industrial de automatización y control.