

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 1650x1000x400 PO CON PLACA-IP65

Referencia:

BIG16510040PO

Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante compacto IP55-IP65 (BIG)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1650x1000x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 3 mm
Peso (kg):	142,7
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65*. Para alcanzar el grado de protección IP65 es necesario solicitar el kit de aislamiento 48690.
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044187075
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 1650x1000x400 PO CON PLACA-IP65

Referencia: BIG16510040PO



Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/BIG16510040PO.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/BIG16510040PO.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/BIG16510040PO.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 770x270 mm
Sujeción a pared: -
Espacio útil interior: (AlttoxAnchoxProf.) 1560x910x357 mm
Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Placa de montaje suministrada montada. Incorpora tapas para la entrada de cables. Incluye panel trasero desmontable.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.