

# Ramon Soler<sup>®</sup>

El mejor momento del día



### HIGH WASH BASIN MIXER. (M)

Series: ALEXIA  
Classification: BAÑO  
Subclassification:

Finish: CHROME  
Certification:

Ref.: 360403

Código SAP: 36A301875

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- . Ø35mm ceramic mixer tap cartridge
- . Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water
- . SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases.
- . Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min.
- . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- . Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- . Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars.
- . Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- . Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars

### MONOMANDO PARA LAVABO. ABERTURA EN FRIO, AHORRO DE ENERGIA (M)

Series: ALEXIA  
Classification: BAÑO  
Subclassification:

Finish: CHROME  
Certification:

Ref.: 360403

Código SAP: 36A301875

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- . Cartucho cerámico Ø35 mm
- . Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
- . Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- . Caudal a 3 bar: 11 a 12 l/min.
- . Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- . Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.



