


## Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera



## Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para la instalación delante de pared sistema Geberit Duofix de altura parcial
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera
- Para alturas de recrecio de 0–30 cm

- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles rail Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

## Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de  $\varnothing$  9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables

### Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, Ø 50 mm
- Junta Ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
111.487.00.2	50 cm	82-98 cm	7.5 cm

### Accesorios complementarios

- Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm