

# REGISTROS TELECOMUNICACIONES

## FENIX: REGISTROS CORTAFUEGOS RF60

Descripción: FENIX REG. EMP.550x1000 RF60 SIN PLACA

Referencia:  
**60RF30135**

### Características:

Tipo de producto:	Registro de empotrar resistente al fuego RF60
Dim. exteriores:	(AltoxAchoxProf.) 346x1396x22 mm
Dim. Hueco empotrar:	
Instalación:	Empotrado paredes convencionales
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre 1/4 de vuelta inserto triángulo 8 en acero inoxidable, precintable según REBT.
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	
Peso (kg):	11,4
Materiales:	Puerta y marco en chapa de acero laminado EN10130+A1. Bisagras y cierre en acero inoxidable. Junta intumescente de grafito exfoliado

### Datos técnicos:

Grado de protección:	RF60 / EI <sub>2</sub> 60
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 60670-1
Reglamento:	Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo (Nuevo reglamento)
Certificados:	



### Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044291208
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000374

# REGISTROS TELECOMUNICACIONES

## FENIX: REGISTROS CORTAFUEGOS RF60

Descripción: FENIX REG. EMP.550x1000 RF60 SIN PLACA

Referencia: 60RF30135



Dim. exteriores: (Alt x Anch x Prof.) 346x1396x22 mm

Dim. Hueco empotrar:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado en embalaje de cartón individual

Unidades de embalaje: 1