

SERIE ABS BASIC

ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 500x350x190

Referencia:
ABS503519

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 500x350x190 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre triangular.
Acabado de superficie:	Doble aislamiento: Clase II
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Placa de montaje de acero galvanizado 1 mm
Peso (kg):	4,3
Materiales:	HB ABS
Espesor:	
Junta de estanqueidad:	
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP54
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / IEC 62208
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044370217
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ABS BASIC


ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 500x350x190

Referencia: ABS503519



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ABS503519.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ABS503519.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ABS503519.stp>

Entrada de cables:

Sujeción a pared: (FxG) 380x275 mm

Espacio útil interior: (DxE) 457x300 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS

Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Especialmente diseñado para dar respuesta a las exigencias del sector industrial de automatización y control.