

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 1800x1600x500 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia:

**ENL18016050PO/DC**

### Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1800x1600x500 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble simétrica
Tipo de cierre:	Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	174,2
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

### Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



### Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044051598
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 1800x1600x500 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia: ENL18016050PO/DC



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL18016050PODC.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL18016050PODC.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL18016050PODC.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 1370x410 mm  
 Sujeción a pared: -  
 Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 1710x1510x410 mm  
 Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -  
 Material sujeción a pared:  
 Pta. Cristal (Hueco visto): -  
 Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.